

## Acquisiteurs KISTOCK Classe 100

### Humidité et température

- Capacité de 12000 valeurs
- Avec ou sans afficheur 1 ligne

### Température - KT 100

- Une mesure interne - avec ou sans entrée pour sonde externe
- Paramètres externes : température, courant, tension
- Plages : -40 à 70°C et -40 à 120°C (externe)

### Température, humidité, lumière - KH 100

- Trois mesures internes
- Calculs psychrométriques via le logiciel
- Plages : 5 à 95%, -20 à 70°C et 0 à 10000 lux

Code	Description
KT-100-IN	Température interne, sans afficheur, IP67 boîtier avec fixation magnétique,
KT-100-IO	Température interne, avec afficheur, IP67 boîtier avec fixation magnétique,
KT-100-AN	Température interne, sans afficheur, 1 entrée externe, IP40 boîtier avec fixation magnétique,
KT-100-AO	Température interne, avec afficheur, 1 entrée externe, IP40 boîtier avec fixation magnétique,
KH-100-AN	Température, humidité, lumière, sans afficheur, IP40
KH-100-AO	Température, humidité, lumière, avec afficheur, IP40
KIC2	Logiciel KILOG, câble USB



## Acquisiteurs KISTOCK Classe 200

### Humidité et température

- Capacité de 16000 valeurs
- Avec ou sans afficheur 2 lignes

### Température - KT 200

- Une mesure interne - 4 entrées pour sondes externes
- Paramètres externes : température, courant, tension
- Plages : -40 à 70°C et -40 à 120°C (externe)

### Température, humidité, lumière - KH 200

- Trois mesures internes - 2 entrées pour sondes externes
- Calculs psychrométriques via le logiciel
- Plages : 5 à 95%, -20 à 70°C ou -20 à 80°C, -40 à 120°C (externe) et 0 à 10000 lux

Code	Description
KT-200-IN	Température interne, sans afficheur, 4 entrées externes, IP67 boîtier avec fixation magnétique,
KT-200-IO	Température interne, avec afficheur, 4 entrées externes, IP67 boîtier avec fixation magnétique,
KT-200-AN	Température interne, sans afficheur, 4 entrées externes, IP40 boîtier avec fixation magnétique,
KT-200-AO	Température interne, avec afficheur, 4 entrées externes, IP40 boîtier avec fixation magnétique,
KH-200-AN	Température, humidité, lumière, sans afficheur, 2 entrées externes, IP40
KH-200-AO	Température, humidité, lumière, avec afficheur, 2 entrées externes, IP40
KH-200-DN	Température, humidité, lumière, sans afficheur, 2 entrées externes, sonde déportée, IP67
KH-200-DO	Température, humidité, lumière, avec afficheur, 2 entrées externes, sonde déportée, IP67
KIC2	Logiciel KILOG, câble USB



## Acquisiteurs KISTOCK Classe 300

### Humidité et température

- Capacité de 100 000 valeurs
- Avec afficheur 2 lignes

### Température thermocouple - KTT 300

- Fonction thermomètre
- Deux entrées pour sondes externes, thermocouples J, K ou T
- Plages : -200 à 400°C T/C T, -100 à 750°C T/C J et -200 à 1000°C T/C K
- Boîtier avec fixation magnétique, IP43

### Température Pt100 - KTR 300

- Fonction thermomètre
- Deux entrées pour sondes externes
- Paramètres externes : température RTD, courant, tension
- Plages : -100 à 400°C
- Boîtier avec fixation magnétique, IP67

### Température, humidité, Pt100 - KTH 300

- Capteurs : ambiant et déporté, capacitif et Pt100
- Avec 2 ou sans mesures internes, 1 ou 2 entrées pour sondes externes
- Température du point de rosée
- Paramètres externes : température RTD, courant, tension
- Plages : 0 à 100%, -20 à 70°C ou -20 à 120°C ou -40 à 180°C et -100 à 400°C (externe)

Code	Description
KTT-300	Température thermocouple, 2 entrées externes, boîtier avec fixation magnétique, IP67, sondes en option
KTR-300	Température Pt100, 2 entrées externes, boîtier avec fixation magnétique, IP67, sondes en option
KTH-300-A	Humidité - température, 1 entrée externe, boîtier avec fixation magnétique, IP67, autres sondes en option
KTH-300-P	Humidité - température, sonde déportée 150mm ABS, 3 entrées externes, boîtier avec fixation magnétique, IP67, autres sondes en option
KTH-300-I	Humidité - température, sonde déportée 150mm INOX, 3 entrées externes, boîtier avec fixation magnétique, IP67, autres sondes en option
KTH-300	Température, humidité, courant, tension, 2 entrées externes, une pour sonde température/humidité interchangeable ou Pt100 et une pour courant, tension ou pince ampèremétrique.
KIC2	Logiciel KILOG, câble USB

### Accessoires

- Filtres pour sondes humidité
- Sondes température CTN pour classe 100/200
- Sondes température thermocouple pour classe 300
- Sondes température Pt100 pour classe 300
- Rallonges de câble de sonde
- Câbles d'entrées pour courant ou tension
- Pinces ampèremétrique 0-20A à 0-600A

Code	Description
KAV	Support mural antivol, livré avec pochette de vis, axe et clé
KIC2	Logiciel KILOG, câble USB
KIC2-CFR	Logiciel KILOG CFR 21 part 11, câble USB
KILOG	Logiciel KILOG seulement
I-KIC2	Interface USB seulement



**KIMO**<sup>®</sup>  
INSTRUMENTS